

ООО «Телеком Сервис»

Диэлектрическая стойка коммутационная перегонной связи упрощённая

ДСКПСУ ТС 04-02-01

с оптическим разветвителем

ТУ 2296-002-50695541-10

Паспорт

Нижний Новгород

1. Назначение

Диэлектрическая стойка коммутационная ДСКПСУ ТС 04-02-01 (далее - изделие) предназначено для применения в системе перегонной связи на ОАО «РЖД».

2. Основные технические характеристики

- высота собранного изделия с установленным ящиком перегонной связи – 2950 мм;
- высота собранного изделия после установки в грунт – 1950 мм;
- вес изделия ~ 12 кг;
- диапазон рабочих температур – 58...+ 60 °С;
- степень защиты оболочки – IP 54.

Согласно ТУ 2296-002-50695541-10 внешний вид, габариты изделий и их составных частей могут быть изменены без предварительного уведомления заказчика, что не влечет за собой ухудшения технических характеристик изделий.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение согласно разделу 5 ТУ 2296-002-50695541-10.

5. Сертификация изделий

Изделие сертифицировано Сертификат соответствия № 0087125.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок – 1 год с даты продажи.

Срок службы – 20 лет при соблюдении правил эксплуатации

Гарантия изготовителя распространяются на изделия, установленные и смонтированные в соответствии с инструкцией по установке и монтажу диэлектрической стойки коммутационной перегонной связи упрощенной ДСКПСУ ТС 04-02-01 и соблюдении правил эксплуатации.

Сведения о приемке _____

Дата изготовления _____

Подпись _____