



ООО «Телеком Сервис»

Россия, 603011, г.Нижний Новгород,
ул. Журова, 2-300,
тел. (831) 245-52-53, 248-66-35
E-mail: connect@telservice.ru
Сайт: www.telservice.ru



ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ 10ГР-38СЭ ТУ 6652-019-50695541-16

ПАСПОРТ

1. Основные сведения



Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ предназначен для использования в качестве источника звука в системах громкоговорящего оповещения, парковой связи и сигнализации.

Применяется на открытых пространствах, в производственных помещениях с высоким уровнем шума, для работы в системах озвучивания, в том числе в зонах с повышенной запылённостью и загазованностью, также в условиях повышенных и пониженных температуры и влажности внешней среды.

2. Технические характеристики

– Номинальное входное напряжение, В	30, 120
– Эффективный рабочий диапазон частот, Гц	250-6500
– Чувствительность, дБ	103
– Номинальная мощность, Вт	10
– Максимальная пиковая мощность, Вт	20
– Максимальный уровень звукового давления, дБ	129
– Степень защиты оболочки, IP	65
– Температурный режим, °С	от – 40 до +60
– Материал корпуса	пластик
– Цвет корпуса	белый
– Габаритные размеры, мм	222x165x232
– Вес, кг	1,4
– Межосевое расстояние отверстий для крепления, мм	50
– Диаметр отверстий для крепления, мм	9

3. Комплектность

– Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ	1 шт.
– Паспорт	1 шт.
– Упаковка	1 шт.

4. Гарантии производителя

- Гарантийный срок - 1 год с даты продажи.
- Срок службы - 10 лет, при соблюдении правил эксплуатации.

5. Сведения о приёмке

Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Сведения о приемке _____

Дата изготовления _____

Подпись _____