

ООО «Телеком Сервис»

**Диэлектрическая стойка коммутационная перегонной связи упрощённая**

**ДСКПСУ ТС 04-02-01**

**с двумя плитами ПН-10**

**ТУ 2296-002-50695541-10**

**Паспорт**

**Нижний Новгород**

## 1. Назначение

Диэлектрическая стойка коммутационная ДСКПСУ ТС 04-02-01 (далее - изделие) предназначено для применения в системе перегонной связи на ОАО «РЖД».

## 2. Основные технические характеристики

- высота собранного изделия с установленным ящиком перегонной связи – 2810 мм;
- высота собранного изделия после установки в грунт – 1810 мм;
- вес изделия ~ 15 кг;
- диапазон рабочих температур – 70 °С - +60 °С;
- степень защиты оболочки – IP 54.

## 3. Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение согласно разделу 5 ТУ 2296-002-50695541-10.

## 4. Сертификация изделий

Изделие сертифицировано Сертификат соответствия № 0052930.

## 5. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок – 1 год с даты продажи.

Срок службы – 20 лет при соблюдении правил эксплуатации

Гарантия изготовителя распространяются на изделия, установленные и смонтированные в соответствии с инструкцией по установке и монтажу диэлектрической стойки коммутационной перегонной связи упрощенной ДСКПСУ ТС 04-02-01 и соблюдении правил эксплуатации.

Сведения о приёмке \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_