

ООО «Телеком Сервис»

Боксы кабельные междугородные БММ БММ 1-1 (плинт ПН-10), БММ 1-2 (плинт ПН-10), БММ 2-1 (плинт ПН-10), БММ 2-2 (плинт ПН-10)

ТУ 26.30.30-020-50695541-2021

Паспорт

1. Назначение

Боксы кабельные междугородные БММ в вариантах исполнения БММ 1-1, БММ 1-2, БММ 2-1, БММ 2-2 (далее по тексту боксы БММ) предназначены для разделки включения и обслуживания телефонных (в т. ч. симметричных) кабелей. Устанавливаются на вводных кабельных стойках и в кабельных шкафах междугородной телефонно-телеграфной связи. Кабельные боксы выпускаются различных типоразмеров в зависимости от ёмкости и количества вводов.

Боксы состоят из литого композитного корпуса, нижней композитной крышки, одного или двух плинтов ПН-10, установленных через резиновые прокладки, одного или двух сальников для ввода кабеля. Коммутация подключенных пар проводов осуществляется с помощью входящих в комплект перемычек. Перемычки имеют встроенный разъем, позволяющий подключиться к линии без снятия перемычки.

2. Варианты исполнения

Типоразмер бокса	При установке плинтов типа ПН-10	Кол-во вводных трубок	Кол-во плинтвов	Габаритные размеры, мм	Масса, кг, не более
	Количество подключаемых пар проводов				
БММ2-2 ПН-10	20	2	2	350x140x130	1.35
БММ1-2 ПН-10	20	1	2	350x140x130	1.3
БММ2-1 ПН-10	10	2	1	200x140x120	0,73
БММ1-1 ПН-10	10	1	1	200x140x120	0,7

3. Основные характеристики

3.1. Устойчивость к воздействию климатических факторов:

Воздействующий фактор	При эксплуатации	При хранении	При транспортировании
Температура окружающего воздуха	от -58 до +60°C	от -58 до +60°C	от минус -58 до +60°C
Относительная влажность, при температуре	80%, при +25°C	80%, при +25°C	до 98%, при +25°C
Атмосферное давление	450-800 мм.рт.ст.	450-800 мм.рт.ст	450-800 мм.рт.ст

3.2. Электротехнические свойства:

- сопротивление изоляции между токоведущими частями и корпусом, не менее 50 ГОм;
- сопротивление электрического контакта, не более 0,01 Ом;
- напряжение на пробой не менее 10 кВ.

4. Состав бокса БММ

Наименование комплекта поставки	Количество
Литой композитный корпус	1 шт.
Композитная крышка	1 шт.
Сальники для ввода кабеля	1-2 шт.
Плинт ПН-10	1-2 шт.
Резиновая прокладка плинта	1-2 шт.
Крепёж (для крепления плинтов ПН-10 и крышек)	1 к-т

5. Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение согласно разделу 4 ТУ 26.30.30-020-50695541-2021

6. Сертификация изделий

Изделие имеет сертификат соответствия № 0230825.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества боксов БММ техническим условиям ТУ 26.30.30-020-50695541-2021 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента продажи изделия.

7.3. Срок службы 10 лет.

7.4. Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 26.30.30-020-50695541-2021 и признано годным к эксплуатации.

Сведения о приёмке _____

Дата изготовления _____

Подпись _____